

Beskrivning	Värde
Standarder	EN 175, EN 166, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1, EN 12941, AS/NZS 1716
Typ av svetsglas	SA 60B ADF
ADF, omslagstid	0.1 ms
ADF, ljusstatus	Shade 3.5
ADF, UV/IR-skydd	Vid alla tillfällen
Typinspekterad av	NB. No. 0196, 0200, 1105
Rekommenderad maximal luftfuktighet för användning	80 %
Tillverkare	Kemppi Oy
Typ av ADF-batteri	2xCR2032
FA: Lufttillförsel / andningsskyddsenshet	RSA 230
FA: Storlek på bälte för lufttillförsel/andningsapparat	125 cm
FA: Längd på tryckförsörjningsslang, minimum	10 m
FA: Längd på slang för matningstryck, max.	30 m
FA: Vikt, lufttillförsel/andningsapparat	1600 g
FA: Minsta luftflöde	160 l/min
FA: Maximalt luftflöde	400 l/min
FA: Tillverkare, lufttillförsel- / andningsskyddsenshet	Kemppi Oy
Material	100% bomull
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C...50 °C
FA: Erforderligt tryck för tryckluften	550 kPa...600 kPa