

Beskrivning	Värde
Standarder	EN 166, EN 175, EN 12941, EN 379, EN 397
Typ av svetsglas	SA 60B ADF
ADF, omslagstid	0.1 ms
ADF, ljusstatus	Shade 4
ADF, UV/IR-skydd	Vid alla tillfällen
Typinspekterad av	NB. No. 1024, 1023, 1105
Rekommenderad maximal luftfuktighet för användning	80 %
Tillverkare	Kemppi Oy
Typ av ADF-batteri	2xCR2032
FA: Lufttillförsel / andningskyddsenshet	FA Flow Control
FA: Storlek på bälte för lufttillförsel/andningsapparat	150 cm
FA: Typ av batteri och spänning i andningsapparaten	FA Li-ion battery, 4.4 Ah
FA: TYP OCH SPÄNNING Typ av laddningsanslutning för andningskyddets batteri	FA Battery charger, Li-ion
FA: ANDNINGSSAPPARAT Andningskyddets batteritid, genomsnittlig, med filter	6...7 h
FA: Vikt, lufttillförsel/andningsapparat	980 g
FA: Minsta luftflöde	170 l/min
FA: Maximalt luftflöde	240 l/min
FA: Tillverkare, lufttillförsel- / andningskyddsenshet	Clean-air Ltd.
Material	100% bomull
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C...50 °C