

| Beskrivning   | Värde  |
|---|--|
| Vikt utan tillbehör   | 1002 g   |
| Standarder  | EN 175:1997-08, EN 166:2002-04, Regulation 2016/425, EN 169, EN 379, EN 12941, EN 14594, AS/NZS 1716, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| Typ av svetsglas  | SA 60 ADF  |
| ADF, omslagstid   | 0.1 ms   |
| ADF, ljusstatus   | Shade 4  |
| ADF, UV/IR-skydd  | Vid alla tillfällen  |
| Typinspekterad av   | NB. No. 0200, 1105, 0196, 2571, 1105   |
| Rekommenderad maximal luftfuktighet för användning                          | 80 %   |
| Tillverkare   | Kemppi Oy  |
| Typ av ADF-batteri  | 1xCR2450   |
| FA: Lufttillförsel / andningsskyddsenhet                                    | PFU 210e   |
| FA: Storlek på bälte för lufttillförsel/andningsapparat                     | 125 cm   |
| FA: Typ av batteri och spänning i andningsapparaten                         | SD: Li-ion 14.4 V, 3.2 Ah (46 Wh), HD: Li-ion 14.4 V, 6.4 Ah (92 Wh)   |
| FA: ANDNINGSSAPPARAT Andningsskyddets batteritid, genomsnittlig, med filter | SD: 7 h, HD: 9 h   |
| FA: Vikt, lufttillförsel/andningsapparat                                    | 2.51 kg  |
| Material  | 100% bomull  |
| Driftstemperatur  | -5 °C...55 °C  |
| Förvaringstemperatur  | -20 °C...50 °C   |