

Beskrivning	Värde
Vikt utan tillbehör	1.1 kg
Standarder	EN 175:1997-08, EN 166:2002-04, Regulation 2016/425, EN 169, EN 379, EN 12941, EN 14594, AS/NZS 1716, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1
Typ av svetsglas	XA 74 ADF
ADF, omslagstid	0.1 ms
ADF, ljusstatus	Shade 4
ADF, UV/IR-skydd	Vid alla tillfällen
Typinspekterad av	NB. No. 0200, 1105, 0196, 2571, 1105
Rekommenderad maximal luftfuktighet för användning	80 %
Tillverkare	Kemppi Oy
Typ av ADF-batteri	1xCR2450
FA: Lufttillförsel / andningsskyddsenhet	PFU 210e
FA: Typ av batteri och spänning i andningsapparaten	HD: Li-ion 14.4 V, 6.4 Ah (92 Wh)
FA: ANDNINGSSAPPARAT Andningsskyddets batteritid, genomsnittlig, med filter	SD: 7 h, HD: 9 h
FA: Vikt, lufttillförsel/andningsapparat	2.51 kg
Material	100% bomull
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C...50 °C