

Beskrivning	Värde
Typ av svetsglas	XA 47 ADF
ADF, omslagstid	0.1 ms
ADF, ljusstatus	Shade 4
ADF, UV/IR-skydd	Vid alla tillfällen
Rekommenderad maximal luftfuktighet för användning	80 %
Tillverkare	Kemppi Oy
Typ av ADF-batteri	1xCR2450
FA: Lufttillförsel / andningsskyddsenshet	PFU 210e
FA: Luftfilter för lufttillförsel/andningsapparat	Prefilter, Particle filter Life+, Gas filter Life+ , Odor filter (optional)
FA: Storlek på bälte för lufttillförsel/andningsapparat	125 cm
FA: Typ av batteri och spänning i andningsapparaten	SD: Li-ion 14.4 V, 3.2 Ah (46 Wh), HD: Li-ion 14.4 V, 6.4 Ah (92 Wh)
FA: TYP OCH SPÄNNING Typ av laddningsanslutning för andningsskyddets batteri	PFU 210e battery charger
FA: ANDNINGSSAPPARAT Andningsskyddets batteritid, genomsnittlig, med filter	SD: 7 h, HD: 9 h
FA: Vikt, lufttillförsel/andningsapparat	2510 g
FA: Minsta luftflöde	160 l/min
FA: Maximalt luftflöde	210 l/min
FA: Tillverkare, lufttillförsel- / andningsskyddsenshet	Kemppi Oy
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C...50 °C