

Beskrivning	Värde
Typ av anslutning för svets	Euro
Standarder	IEC 60974-7
Kontaktmunstycke	M10x1
Styrningsmetod	Manuell
Typ av kylning	Luft
Belastbarhet 35% / Ar + 18 % CO <sub>2</sub>	350 A
Belastbarhetstest, diameter på tillsatsmaterial	1.2 mm
Belastbarhetstest, stick-out-längd	18 mm
Svetspistolshandtag	Ja
Svanhalsens mått: längd	117 mm
Svanhalsens mått: höjd	97 mm
Svetspistolens kabellängd	3.5 m
Fjärreglage	GXR10 (tillval)
Belastbarhetstest, gasflöde	15 l/min
Svanhalsens mått: vinkel	50 °
Halstyp	Utbytbar
Diameter på tillsatsmaterial	0.8 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Fe	0.8 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Fe-MC/FC	0.9 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss	0.8 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss-MC/FC	0.9 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Al	0.8 mm...1.2 mm
Driftstemperatur	-20 °C...40 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...60 °C
Series	Series 5