

Beskrivning	Värde
Typ av anslutning för svets	Euro
Standarder	IEC 60974-7
Kontaktmunstycke	M10x1
Styrningsmetod	Manuell
Typ av kylning	Luft
Belastbarhet 35% / Ar + 18 % CO ₂	200 A
Belastbarhetstest, diameter på tillsatsmaterial	1 mm
Belastbarhetstest, stick-out-längd	15 mm
Svetspistolshandtag	Ja
Svanhalsens mått: längd	123 mm
Svanhalsens mått: höjd	77 mm
Svetspistolens kabellängd	3.5 m
Fjärreglage	Tillval
Belastbarhetstest, gasflöde	13 l/min
Svanhalsens mått: vinkel	45 °
Halstyp	Vridbar
Belastbarhetstest, tillsatsmaterial	Fe
Series	Series 5
Diameter på tillsatsmaterial	0.8 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Fe	0.8 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Fe-MC/FC	0.9 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss	0.8 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss-MC/FC	0.9 mm...1.2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Al	0.8 mm...1.2 mm
Driftstemperatur	-20 °C...40 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...60 °C