

Beskrivning	Värde
Typ av anslutning för svets	Euro
Standarder	IEC 60974-7
Kontaktmunstycke	M10x1
Styrningsmetod	Manuell
Typ av kylning	Vätska
Minsta kyleffekt vid 1 l/min	0.9 kW
Belastbarhet 100% / Ar + 18% CO ₂	500 A
Belastbarhetstest, diameter på tillsatsmaterial	1.6 mm
Belastbarhetstest, stick-out-längd	22 mm
Svetspistolshandtag	Ja
Svanhalsens mått: längd	163 mm
Svanhalsens mått: höjd	105 mm
Svetspistolens kabellängd	5 m
Fjärreglage	Tillval
Lägsta kylmedelsflöde	1 l/min
Belastbarhetstest, gasflöde	20 l/min
Svanhalsens mått: vinkel	48 °
Halstyp	Standard
Belastbarhetstest, tillsatsmaterial	Fe
Diameter på tillsatsmaterial	0.8 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Fe	0.8 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Fe-MC/FC	0.9 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss	0.8 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss-MC/FC	0.9 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Al	0.8 mm...1.6 mm
Kylmedelstryck	5 Bar
Driftstemperatur	-20 °C...40 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...60 °C
Series	Series 5