

Beskrivning	Värde
EMC-klass	A
Skyddsklass (fullständigt installerad)	IP23S
Vikt utan tillbehör	10.1 kg
Typ av anslutning för svets	Euro
Standarder	EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020
Matningsspänning	12 V
Svetsström 60%	350 A
Svetsström 100%	270 A
Trådmatningsmekanism	Enkelmotor
Diameter på matarhjul	32 mm
Maximalt skyddsgastryck	0.5 MPa
Hjälpsspänning [Uaux]	48 V
Maximal hjälpström [Iaux max]	2 A
Motorström [Imotor]	2.5 A
Yttermått, längd	682 mm
Yttermått, bredd	174 mm
Yttermått, höjd	159 mm
Matningsström	125 mA
Diameter på tillsatsmaterial, Fe	1 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss	1 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, MC/FC	1.2 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Al	1.2 mm...1.6 mm
Trådmatningshastighet	1 m/min...25 m/min
Motorspänning (DC) [Umotor]	0 V...24 V
Driftstemperatur	-20 °C...40 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...60 °C