

Beskrivning	Värde
EMC-klass	A
Skyddsklass (fullständigt installerad)	IP23S
Vikt utan tillbehör	9.7 kg
Fast anslutning	CAN-buss
Typ av anslutning för svets	Euro
Standarder	IEC 60974-5, 10
Matningsspänning	48 V
Matningsström vid maximal belastning	6.3 A
Tomgångseffekt	6 W
Tomgångseffekt med skåpvärmare	30 W
Svetsström 60%	500 A
Svetsström 100%	430 A
Trådmatningsmekanism	4-hjuls
Diameter på matarhjul	32 mm
Maximal vikt på trådbobin	5 kg
Maximal diameter på trådbobin	200 mm
Maximalt skyddsgastryck	0.5 MPa
Funktionspanel, modell	X5 Feeder Panel 200R
Funktionspanel, typ av installation	Inbyggd
Funktionspanel, kontroller	2 inställningsrattar
Funktionspanel, display	B/W OLED
Funktionspanel, ingångsspänning (DC)	12 V
Yttermått, längd	565 mm
Yttermått, bredd	218 mm
Yttermått, höjd	339 mm
Funktionspanel, ingångsström (DC)	100 mA
Diameter på tillsatsmaterial, Fe	0.8 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss	0.8 mm...1.6 mm
Diameter på tillsatsmaterial, MC/FC	0.8 mm...2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Al	0.8 mm...2.4 mm
Trådmatningshastighet	0.5 m/min...25 m/min
Driftstemperatur	-20 °C...40 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...60 °C