

Beskrivning	Värde
EMC-klass	A
Skyddsklass (fullständigt installerad)	IP23S
Vikt utan tillbehör	10.9 kg
Fast anslutning	CAN-buss
Typ av anslutning för svets	Euro
Standarder	IEC 60974-5, 10
Matningsspänning	48 V
Matningsström vid maximal belastning	6.3 A
Tomgångseffekt	6 W
Tomgångseffekt med skåpvärmare	30 W
Svetsström 60%	500 A
Svetsström 100%	430 A
Trådmatningsmekanism	4-hjuls
Diameter på matarhjul	32 mm
Maximal vikt på trådbobin	20 kg
Maximal diameter på trådbobin	300 mm
Maximalt skyddsgastryck	0.5 MPa
Funktionspanel, modell	X5 Feeder Panel 300R
Funktionspanel, typ av installation	Inbyggd
Funktionspanel, kontroller	2 inställningsrattar
Funktionspanel, display	B/W OLED
Funktionspanel, ingångsspänning (DC)	12 V
Yttermått, längd	650 mm
Yttermått, bredd	230 mm
Yttermått, höjd	410 mm
Funktionspanel, ingångsström (DC)	100 mA
Diameter på tillsatsmaterial, Fe	0.8 mm...2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Ss	0.8 mm...2 mm
Diameter på tillsatsmaterial, MC/FC	0.8 mm...2.4 mm
Diameter på tillsatsmaterial, Al	0.8 mm...2.4 mm
Trådmatningshastighet	0.5 m/min...25 m/min
Driftstemperatur	-20 °C...40 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...60 °C